



## TAG AMOVIBLE POUR PARE-BRISE VÉHICULE



IMPRESSION DE VOTRE LOGO  
TAMPOGRAPHIE  
NUMÉRIQUE UV

### COMPATIBILITÉ

- EPC Class 1 GEN 2
- ISO18000-63
- Lecteurs UHF URC2/URD
- Devkit UHF
- Ultrys UHF
- Swedge UHF

### STANDARDS



**GÉREZ VOS ACCÈS VÉHICULES EN TOUTE SIMPLICITÉ !** Conçu pour se fixer sur le pare-brise, le TeleTag® permet l'identification à distance d'un véhicule statique ou en mouvement. Il s'adapte à tout type de véhicules (voiture, véhicule utilitaire, camion etc.) pour vos applications de contrôle d'accès parking et de gestion de flottes.

### HAUTES PERFORMANCES ET FIABILITÉ D'IDENTIFICATION

Le tag UHF EPC1 GEN2 amovible pour pare-brise offre des performances de lecture exceptionnelles pour une fiabilité et un confort d'utilisation optimal. Spécialement conçu pour l'identification automatique de véhicules, il peut identifier un véhicule jusqu'à 7 m<sup>2</sup> et à grande vitesse (max 180 km/h).

### FACILITÉ D'INSTALLATION

Grâce à son support de fixation double position, le TeleTag® offre deux configurations d'installation, selon le sens d'insertion :

- il est amovible et extractible de son support intelligent pour l'utiliser avec un autre véhicule,
- il est fixé de façon permanente.

### A L'ÉPREUVE DU TEMPS

Les TeleTag® sont conçus avec des matériaux résistants aux environnements difficiles (poussières, intempéries, fortes variations de température, UV...), intérieurs ou extérieurs.

### AUSSI UNIQUE QUE VOTRE IMAGINATION

Toute signature est l'expression d'un style propre et spécifique. Immédiatement reconnaissables, les TeleTag® ont un design à la fois dynamique et élégant. STid vous donne l'opportunité de personnaliser en toute simplicité votre tag pare-brise en y imprimant le logo de votre société.



## CARACTÉRISTIQUES

Propriétés physiques	Tag amovible RFID UHF passif
Standards	EPC Class 1 GEN 2 / ISO18000-63
Puce	IMPINJ Monza X 2K-Dura
EPC et mémoire utilisateur (user)	EPC 128 bits / User 2176 bits / TID 96 bits
Conservation des données	50 ans à +25°C
Distances de lecture*	0 - 7 m avec un lecteur URC2 STid Fonctionne sur pare-brises athermiques en installant le tag dans la zone d'épargne.
Vitesse de lecture	Identification d'un véhicule statique ou en mouvement jusqu'à 180 km/h
Dimensions (h x l x p)	70 x 30 x 11 mm
Matériaux	ABS
Couleur	Gris RAL7035 / Support de fixation : noir
Températures de fonctionnement	-20°C à +65°C
Résistance	Résistant aux intempéries, à l'eau, au soleil et aux poussières / Humidité : 5 - 95%
Fixation	Porte-tag avec adhésif en option
Homologations	CE & FCC
Code Article	Tag programmable avec porte-tag ..... TLTA-W53M-943_S Tag programmé avec porte-tag ..... TLTA-W53M-943P_S Tag programmable seul ..... TLTA-W53M-943_S0 Tag programmé seul ..... TLTA-W53M-943P_S0

## DÉCOUVREZ NOS LECTEURS ET MODULES UHF AVI



URC2 - Lecteur longue distance UHF évolutif  
1 ou 2 antenne(s)



URD - Lecteur longue distance UHF multi-antennes  
(jusqu'à 4 antennes)



URF - Modules UHF full power



GAT nano - Lecteur moyenne distance compact pour l'identification du conducteur

## AUTRES IDENTIFIANTS AVI



ETA - Etiquettes adhésives pare-brises UHF



Badges ISO UHF



Badges ISO bi-fréquences HYBRID  
125 kHz + UHF et 13,56 MHz + UHF



\*Attention : informations sur les distances de lecture : distances mesurées au centre de l'antenne, dépendant de la configuration de l'antenne, de l'environnement d'installation du lecteur, de la tension d'alimentation. Des perturbations externes peuvent provoquer la diminution des distances de lecture. Les performances sont réduites sur le pare-brise athermique.

Mentions légales : STid est une marque déposée de STid SAS. Toutes les marques citées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés – Ce document est l'entière propriété de STid. STid se réserve le droit, à tout moment et ce sans préavis, d'apporter des modifications sur le présent document et/ou d'arrêter la commercialisation de ses produits et services. Photographies non contractuelles.

**Siège Social / EMEA**  
13850 Gréasque, France  
Tél. : +33 (0)4 42 12 60 60

**Agence PARIS-IDF**  
92290 Chateaufort Malabry, France  
Tél. : +33 (0)1 43 50 11 43

**Agence UK LONDRES**  
Hayes UB11 1FW  
Tél. : +44 (0) 192 621 7884

**Agence UK NORD**  
Gallows Hill, Warwick CV34 6UW  
Tél. : +44 (0) 192 621 7884

**Agence AMÉRIQUE DU NORD**  
New York, NY 10005  
Tél. : +1 310 803 2114

**Agence AMÉRIQUE LATINE**  
Cuahtémoc 06600 CDMX  
México  
Tél. : +521 (55) 5256 4706

**Agence AUSTRALIE / APAC**  
Ultimo, Sydney NSW 2007  
Tél. : +61 (0)2 9274 8853

info@stid.com  
www.stid-security.com