

	Lecteurs <b>HID SE 13.56 MHz</b>	Lecteurs <b>STid 13.56 MHz</b>	Lecteurs <b>HID 13.56 MHz</b>	Lecteurs <b>HID / STid 125 kHz</b>	Lecteurs <b>HID / STid UHF</b>
Références des lecteurs et des badges présentés sur notre catalogue	<b>Séries 9xx SE et similaires</b> 900TNNEK00000 900PTNNEK00000 921TNNEK00000 900NMNNEKMA01 <sup>(4)</sup> 900NSNNEK20000 <sup>(3)</sup> 900WNNNEK00324 <sup>(2)</sup>	<b>Séries ARCHITECT®</b> ARC1-R31-A/PH1-3LA <sup>(1)</sup> ARC-R31-B/103-3LA ARCS-R31-A/BT1-3LA <sup>(5)</sup> ARC-S33-A/PH5-7AB1 <sup>(6)</sup> ARC1-S33-B/PH5-7AB/Y <sup>(6)</sup>	<b>Séries 6100 et similaires</b> Lecteurs non disponibles - remplacés par gamme HID 900	<b>Formats Prox et Multi-fréquences</b> LXM-R11-D/H01-3I 900PTNNEK00000	RDRSEU908K00000 GAN-R41E/U04
					SLA-R41-A/U04-xx/ ANT-UHF2-A
<b>BADGES MIFARE® CLASSIC</b>	MIFARE 1K MIFARE 4K PC-MIFARE 1K/4K DTAW010/20-0	CSN 32 bits CSN 32 bits CSN 32 bits CSN 32 bits	CSN 32 bits CSN 32 bits CSN 32 bits CSN 32 bits	CSN 32 bits CSN 32 bits CSN 32 bits CSN 32 bits	NC* NC* NC* NC*
<b>BADGES DESFIRE® EV2</b>	DESFIRE 4K PC-DESFIRE 4K	56 bits (numerotation CSN en 32 bits) 56 bits (numerotation CSN en 32 bits)	56 bits (numerotation CSN en 32 bits) 56 bits (numerotation CSN en 32 bits)	56 bits (numerotation CSN en 32 bits) 56 bits (numerotation CSN en 32 bits)	NC* NC*
<b>BADGES HID SEOS™ ICCLASS FORMAT VAUBAN</b>	5006Vauban <sup>(7)</sup> 5256Vauban <sup>(7)</sup> 2000Vauban 2050Vauban 2080Vauban CRD633ZZVauban <sup>(4)</sup>	Format Wiegand VAUBAN SYSTEMS® - programmé numéroté Format Wiegand VAUBAN SYSTEMS® - programmé numéroté Format Wiegand VAUBAN SYSTEMS® - programmé numéroté Format Wiegand VAUBAN SYSTEMS® - programmé numéroté	NC* NC* NC*	NC* NC* Format Wiegand VAUBAN SYSTEMS® - programmé numéroté	NC* NC* NC*
<b>BADGES HID SEOS™ ICCLASS</b>	5006 5256 2080 CRD633ZZ <sup>(4)</sup>	26 bits + code site/32/37/56 bits 26 bits + code site/32/37/56 bits 26 bits + code site/32/37/56 bits 26 bits + code site/32/37/56 bits	NC* NC* NC*	NC* NC* 26 bits + code site/32/37/56 bits NC*	NC* NC* NC*
<b>BADGES HID 125 kHz</b>	1326 1346 1386	NC* NC* NC*	NC* NC* NC*	NC* 26 bits + code site/32/37/56 bits 26 bits + code site/32/37/56 bits 26 bits + code site/32/37/56 bits	NC* NC* NC*
<b>CRÉDITS POUR APPLI STID MOBILE ID</b>	CREDIT BLUE	A commander depuis le Kit Secard BT - Minimum de commande	NC*	NC*	NC*
<b>BADGES VIRTUELS STID</b>	BADGES VIRTUEL CSN-STID MOBILE ID GRATUIT BADGES VIRTUELS CSN-STID MOBILE ID+ <sup>(5)</sup> BADGE VIRTUEL ACCESS SECURE+ <sup>(5)</sup>	NC*	32 bits - Badge uniquement 32 bits - Badge-TapTap - Remote - Slide&pass - Handsfree 32 bits - Badge-TapTap - Remote - Slide&pass - Handsfree	NC* NC* NC*	NC* NC* NC*
<b>BADGES UHF</b>	600 613		NC* 26 bits + code site/32/37/56 bits	NC* NC*	NC* 26 bits + code site/32/37/56 bits 26 bits + code site/32/37/56 bits
<b>BADGES STID UHF</b>	CCTWR70 ETA-W42M-224PAHO TLTA-W56M-94PSO CCTW360	CSN 32 bits NC* NC* NC*	CSN 32 bits NC* NC* NC*	CSN 32 bits NC* NC* NC*	26 bits 26 bits 26 bits 26 bits

\* NC : non compatible. (1) Paramétrable avec le logiciel KIT SECARD BT. (2) Paramétrable avec le logiciel CP1000D. (3) Uniquement compatible avec badges SEOS™ et SEOS VAUBAN.

(4) Compatible pour Smartphones Bluetooth™ - Formulaire ONBOARDING FORM préalable + badges de programmation réf.: KIT-PROG MOBILE.

(5) Compatible pour Smartphones Bluetooth™ - Paramétrable avec KIT SECARD BT - badge virtuel csn-stid mobile id = 1 credit - badge virtuel access secure+ = 5 credits. (6) Conforme norme ANSSI Niveau 2 - Paramétrable avec KIT SECARD BT. (7) Compatible exclusivement pour gamme HID SE et SEOS™ 900.920.921.