

DÉTECTION D'INTRUSION  
PAR ANALYSE VIDÉO

# FOXBOX V4



La détection extérieure  
par analyse vidéo "tout-en-un"

---

## LA DÉTECTION EXTÉRIEURE PAR ANALYSE VIDÉO "TOUT-EN-UN"

**La meilleure solution de détection extérieure télésurveillée pour transformer efficacement et immédiatement les alarmes en alertes.**

Facile et rapide à configurer, incluant tout le matériel et le logiciel nécessaires pour offrir une solution de sécurisation de site efficace et robuste, la FoxBox offre :

- la garantie d'une détection efficace et d'un taux de fausses alarmes extrêmement bas,
- la transformation des alarmes en alertes qualifiées chez le télésurveilleur, grâce à la levée de doute vidéo instantané en mode «push».

### NOUVEAUTÉS

- ▶ **Performance** : nouvelle génération d'analyse associée à des filtres IA pour une détection sans compromis et une nouvelle réduction de fausses alarmes.
- ▶ **Extension de la gamme** : nouveaux modèles 12 et 15 voies.
- ▶ **Durabilité** : composants hardware industriels optimisés et plus puissants.
- ▶ **Paramétrage facilité** : logique de filtres supplémentaires disponibles.



# FICHE PRODUIT

## FOXBOX V4

**La FoxBox est une solution packagée de détection conçue pour être reliée à une Télésurveillance, avec 5 modèles disponibles selon les besoins.**

**Inclus :** Hardware adapté & Software pré-configuré, intégrant le service Foxstream à distance pendant toute la durée de vie de la Foxbox.

**Gamme :** 2, 4, 8, 12 et 15 voies pour tout type de site télésurveillé.

**Transmission** au télésurveilleur (mode «push » intégré) en temps réel, pour une levée de doute automatique en instantané et qualifiée.

**Plug'n Play :** interface intuitive, configuration aisée, maintenance facilitée. Stockage vidéo (HDD) et borniers E/S intégrés.

**Compatibilité :** intégration native avec les frontaux de télésurveillance ESI, AzurSoft, T2i, Logetel, Megalarm, Immix, et avec le protocole SIA DC-09.

**Accès à distance** point-à-point ou multi-sites, via une interface web dédiée et sécurisée (mobile, tablette, PC).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



MODÈLES	M-BOX-2	M-BOX-4	M-BOX-8	M-BOX-12	M-BOX-15
Type d'acquisition	IP				
Nombre de voies vidéo	2	4	8	12	15
Acquisition & Format de compression	RTSP : H264 / H265 / MJPEG / MPEG4 HTTP : MJPEG				
Fréquence d'acquisition	5 à 15 img/s (par caméra)				
Caméras supportées	Thermique (résolution QVGA, HQVGA, QQVGA) / Couleur				
Option voies analogiques	Nous consulter				
<b>ENREGISTREMENT</b>					
Capacité de stockage	1To		2To		4To
Format d'enregistrement	Identique au format d'acquisition				
Type d'enregistrement	Continu				
Durée de stockage	30 jours maximum				
<b>INTERFACE</b>					
Interface Réseau	2 ports Ethernet				
Entrées / Sorties TOR	3 entrées / 3 sorties	5 entrées / 5 sorties	9 entrées / 9 sorties	13 entrées / 13 sorties	16 entrées / 16 sorties
<b>CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES</b>					
Dimensions (mm)	L 330 mm x H 55 mm P 240 mm			L 330 mm x H 140 mm P 365 mm	
Alimentation	12 V - 3 A (Alimentation 110/220 V)			220 V (câble fourni)	
Consommation	36 W			55 W	
Température de fonctionnement	0° à 50°C				
Certification	CE, Europe RoHS				
<b>GARANTIE/SERVICE</b>					
Standard	Garantie 2 ans (3 ans si inscription du produit en ligne)				
Service Premium	Service d'échange anticipé avec extension de garantie à 5 ans (expédition d'un matériel équivalent dans les 24h ouvrées après diagnostic au téléphone du support Foxstream)				